

Parte 4 - Disposizioni per imballaggi e cisterne

Capitolo 4.2 - Utilizzo di cisterne mobili e CGEM

4.2.5.2.6 Istruzioni per cisterna mobile

T23		ISTRUZIONI PER CISTERNA MOBILE						T23	
Questa istruzione per cisterna mobile si applica alle sostanze della classe 4.1 ed ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali del punto 4.2.1 e le disposizioni del punto 6.7.2. Devono essere inoltre soddisfatte le specifiche disposizioni delle sostanze auto-reattive della classe 4.1 e dei perossidi organici della classe 5.2 del punto 4.2.1.13.									
N° ONU	Sostanza	Pressione minima di prova (bar)	Spessore minimo serbatoio (mm - tipo acciaio)	Requisiti delle aperture sul fondo	Requisiti dei dispositivi di decompressione	Grado di riempimento	Temperatura di controllo	Temperatura di emergenza	
3109	<p><b>PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO 4,5-5,4%</b> in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 10,4%</b> in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 12-13%</b> in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%</b> in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 15,1%</b> in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 15,4%</b> in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 15,6%</b> in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%)</p> <p><b>ACIDO PEROSSIACETICO 15,9%</b> in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)</p>	4	Vedere 6.7.2.4.2	Vedere 6.7.2.6.3	Vedere 6.7.2.8.2, 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8	Vedere 4.2.1.13.13			

CODICE IMDG (Emdt 34-08)